TL-SF1024D(UN) TL-SF1024D 24 PUERTOS

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SF1024D · SKU: VEN-032014 · EAN: 0845973021498



Descripción

El switch TL-SF1024D de la marca TP-Link es la solución ideal para expandir tu red de forma eficiente y rápida. Con 24 puertos Ethernet de alta velocidad, este dispositivo es perfecto para oficinas y entornos que requieren conectar múltiples dispositivos de red.

• 24 puertos Ethernet de 10/100 Mbps: Permiten conectar hasta 24 dispositivos simultáneamente.
• Diseño compacto: Ideal para espacios reducidos y fácil de integrar en tu red existente.
• Plug and Play: Instalación sencilla sin necesidad de configuración adicional.
• Soporte para auto-MDI/MDIX: Elimina la necesidad de cables cruzados.
• Carcasa de metal: Proporciona durabilidad y mejor disipación de calor.

Usa el switch TL-SF1024D para potenciar tu red local en oficinas, escuelas o cualquier lugar donde necesites una conexión estable y rápida. Su rendimiento confiable y su fácil instalación lo hacen una opción ideal para usuarios que buscan una solución práctica y eficaz.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10GBASE-T, 100BASE-TX
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5
Auto MDI / MDI-X	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	4,8 Gbit/s
Rendimiento	3,57 Mpps
Tasa de reenvío	3,57 Mpps

Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Guardar y remitir	Si
Memoria intermedia de paquetes	2 MB
Protocolos	
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Diseño	
Montaje en rack	Si
Apilable	No
Color del producto	Gris
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Si
Desempeño	
Sin ventilador	Si
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo energético	3,53 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	10,88 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	294 mm
Profundidad	180 mm
Altura	44 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	Si
Estante de montaje	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	250 mm
Profundidad del paquete	400 mm
Altura del paquete	80 mm
Peso del paquete	2 kg

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990