TL-SG1008P(UN)8-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE+

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG1008P · SKU: VEN-032019 · EAN: 5055309620348



Descripción

El Switch Gigabit TP-Link TL-SG1008P es una solución eficiente para redes de oficina, permitiéndote conectar hasta 8 dispositivos a alta velocidad. Ideal para oficinas pequeñas o entornos de trabajo donde necesitas un rendimiento sólido y confiabilidad en la conexión de red.

• Modelo: TL-SG1008P
• Tipo: Switch de Escritorio
• Número de Puertos: 8 Puertos Gigabit
• Puertos PoE: 4 Puertos con soporte PoE+
• Facilidad de Uso: Plug-and-Play, sin configuración necesaria
• Rendimiento Óptimo: Velocidades de hasta 1000 Mbps

Perfecto para expandir tu red de oficina, este switch permite la conexión de cámaras IP, teléfonos VoIP y otros dispositivos PoE, facilitando la instalación sin necesidad de tomas de corriente adicionales. Aumenta la eficiencia de tu red de trabajo con el Switch TP-Link TL-SG1008P.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Conector fibra óptica	LuxCis
Tarjetas de memoria compatibles	MMC Mobile
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.11j
Soporte 10G	No

Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-T
Tipos de cable soportados	Cat6a
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Funciones de LAN virtual	IP subnet–based VLAN
Tipo de asignación de VLAN	2:2 VLAN Mapping
Fibra óptica	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	40GBASE-LR4
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	16 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	4800 entradas
Guardar y remitir	Si
Seguridad	
Características de DHCP	DHCPv6 client
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Autenticación	Auto VLAN
Tipo de autenticación	HWTACACS
Algoritmos de programación de colas	SP
Entradas de direcciones MAC	Entradas de direcciones MAC blackhole
Protocolos	
Protocolo de routing	IP
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet
Diseño	
Montaje en rack	No
Color del producto	Avellana
Material de la carcasa	Polímero
Indicadores LED	Error
Dirección de flujo de aire	Flujo de aire de atrás hacia delante
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Número de fuentes de alimentación	1
Voltaje de entrada DC	48 V
Corriente de entrada	1.25 A
Consumo energético	53 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Active PoE
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Condiciones ambientales	

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	171 mm
Profundidad	98 mm
Altura	27 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990