LS1005G(UN).5-Port Gigabit Desktop Switch

Marca: Tp-Link · MPN: LS1005G · SKU: VEN-032033 · EAN: 0845973085469



Descripción

El Switch Gigabit de Escritorio LS1005G es la solución ideal para mejorar tu red. Diseñado para ofrecer velocidades de conexión ultrarrápidas, este dispositivo es perfecto para oficinas y hogares que requieren una conectividad eficiente y estable.

• 5 puertos Gigabit: Permite conexiones de alta velocidad y transferencia de datos sin interrupciones.
• Diseño compacto: Su tamaño reducido facilita la instalación en entornos de trabajo limitados.
• Fácil de instalar: Plug and play, no requiere configuración adicional.
• Alta compatibilidad: Funciona con todos los dispositivos de red estándar.
• Rendimiento confiable: Ideal para streaming, juegos y trabajo en línea.

Con el Switch LS1005G, podrás conectar múltiples dispositivos a tu red local, garantizando una experiencia de navegación fluida y rápida. Perfecto para hogares, pequeñas empresas y entornos donde la comunicación constante es clave.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Auto-negociación	Si
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	10 Gbit/s

Tasa de reenvío	7,4 Mpps
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Guardar y remitir	Si
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	16000
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB
Diseño	
Montaje en rack	No
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Plástico
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP20, IP40
Montaje de pared	Si
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	Si
Voltaje de entrada DC	5 V
Corriente de entrada	0.6 A
Consumo de energía (max)	3,7 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	12,617 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	90 mm
Profundidad	72 mm
Altura	23 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990