MC220L(UN).Gigabit SFP Media Converter

Marca: Tp-Link · MPN: MC220L · SKU: VEN-032035 · EAN: 0840460604567



Descripción

El convertidor media SFP Gigabit MC220L (UN) es la solución ideal para convertir señales de red y mejorar la conectividad de su infraestructura. Este dispositivo permite la transmisión de datos a altas velocidades, asegurando una conexión estable y eficiente en redes que requieren altos estándares de rendimiento.

• Compatibilidad: Soporta módulos SFP que facilitan la integración con diversos sistemas de red.
• Velocidad: Transmisión de hasta 1000 Mbps, ideal para entornos empresariales exigentes.
• Alimentación: Función plug-and-play, sin necesidad de configuración adicional.
• Diseño compacto: Ahorra espacio y es perfecto para instalaciones en racks o entornos reducidos.
• Uso versátil: Adecuado para interconectar diferentes tipos de medios de transmisión.

Perfecto para empresas que buscan optimizar sus redes y asegurar una comunicación fluida. El modelo MC220L es ideal para oficinas, centros de datos y proyectos que necesiten una solución confiable y de alto rendimiento en la conectividad.

Especificaciones técnicas

Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI / MDI-X	Si
Sistema de dúplex	Completo, Semi (dúplex)
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e, Cat6
Desempeño	
Distancia de transferencia máxima	10000 m
Estructura de modo de fibra	Multimodo, Monomodo
Características	
Interno	No
Indicadores LED	Si

Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puertos de canal de fibra	1
Conector fibra óptica	SFP
Control de energía	
Consumo de energía (max)	1,7 W
Peso y dimensiones	
Ancho	94 mm
Profundidad	73 mm
Altura	27 mm
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Empaquetado	
Ancho del paquete	65 mm
Profundidad del paquete	204 mm
Altura del paquete	65 mm
Peso del paquete	440 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990