TL-SG1005D(UN) 5-port Desktop Gigabit TL-SG1005D

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG1005D · SKU: VEN-032039 · EAN: 6935364020255



Descripción

El switch TL-SG1005D es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren una red rápida y eficiente. Con cinco puertos Gigabit Ethernet, permite la conexión de varios dispositivos manteniendo una velocidad de transferencia óptima, lo que es perfecto para entornos donde el tráfico de datos es intenso.

• Marca: TP-Link
• Número de puertos: 5 puertos Gigabit RJ45
• Soporte de Auto-Negociación: Sí
• Diseño compacto: Ideal para uso de escritorio
• Instalación Plug and Play: Sin necesidad de configuración adicional

Este switch es perfecto para conectar dispositivos como computadoras, impresoras o servidores en tu oficina, asegurando una transmisión de datos eficaz y robusta. Además, su diseño permite una fácil integración en cualquier espacio de trabajo, optimizando el rendimiento de tu red sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Transmisión semidúplex	Si
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si

Auto-negociación	Si
Admite dirección MAC auto-learning	Si
Admite dirección MAC auto-aging	Si
Transmisión de datos	
Tasas de transferencia soportadas	10/100/1000 Mbit/s
Capacidad de conmutación	10 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Guardar y remitir	Si
Tasa de transferencia (máx)	1 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte	Si
Tramas Jumbo	15000
Diseño	
Montaje en rack	No
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Control de energía	
Fuente de energía	CC
Corriente de entrada	0.6 A
Voltaje de entrada	9 V
Consumo de energía (max)	2,41 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	8,22 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	165 mm
Profundidad	108 mm
Altura	28 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	145 mm
Profundidad del paquete	108 mm
Altura del paquete	85 mm
Peso del paquete	240 g