Archer T2U Nano(US)AC600 Nano Wireless USB Adapter

Marca: Tp-Link · MPN: Archer T2U Nano · SKU: VEN-032040 · EAN: 6935364099978



Descripción

El TP-Link Archer T2U Nano es un adaptador USB inalámbrico que ofrece conexiones de alta velocidad a través de la tecnología AC600. Diseñado para aquellos que buscan mejorar la conectividad de sus dispositivos, este adaptador compacto permite navegar, ver videos y jugar en línea sin interrupciones.

• Velocidad: AC600 (433Mbps en 5GHz y 150Mbps en 2.4GHz).
• Tamaño compacto: Diseño nano que lo hace ideal para llevar en cualquier lugar.
• Facilidad de uso: Plug and Play en sistemas Windows y macOS.
• Seguridad: Soporta WEP, WPA/WPA2 para conexiones seguras.
• Compatibilidad: Funciona con una amplia gama de dispositivos, desde laptops hasta PCs de escritorio.

Ideal para quienes buscan una solución de conectividad eficiente, el TP-Link Archer T2U Nano es perfecto para estudios, oficinas en casa o para usuarios en movimiento. Disfruta de una conexión estable y rápida en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Versión USB	2.0
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	433 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 5 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,150,200,433 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro
Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Interno
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	20 dbm
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Control de energía	
USB con suministro de corriente	Si
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	15 mm
Profundidad	7,1 mm
Altura	18,6 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	138 mm
Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	90 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990