RE305(EU) AC1200 Wi-Fi Range Extender

Marca: Tp-Link · MPN: RE305 · SKU: VEN-032049 · EAN: 6935364097974



Descripción

El RE305(EU) AC1200 Wi-Fi Range Extender de TP-Link es una solución eficiente para ampliar la cobertura de su red inalámbrica. Con un diseño compacto y fácil instalación, este extensor permite eliminar zonas muertas y mejorar la señal en áreas difíciles de alcanzar. Su capacidad de hasta 1200 Mbps garantiza una conexión estable y rápida, ideal para streaming, juegos en línea y navegación. Además, cuenta con un indicador de señal que facilita la ubicación óptima para su instalación, asegurando un rendimiento óptimo en toda su casa u oficina.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Repetidor de red
Velocidad de transferencia de datos	867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Seguridad por pulsador WPS	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Antena	
Cantidad de antenas	2
Tipo de antena	Interno
Potencia de transmisión (CE)	17 dbm
Conexión	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Wifi	Si

Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	867 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
País de origen	China
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	60 Hz
Consumo de energía (max)	7,3 W
Tipo de enchufe	Tipo I
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	80 mm
Profundidad	78 mm
Altura	77 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	150 mm
Profundidad del paquete	160 mm
Altura del paquete	200 mm
Peso del paquete	300 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990