OC200(UN) Omada Cloud Controller

Marca: Tp-Link · MPN: OC200 · SKU: VEN-032051 · EAN: 6935364084233



Descripción

El Omada Cloud Controller OC200(UN) es la solución ideal para gestionar y optimizar tu red de manera eficiente. Diseñado para pequeñas y medianas empresas, este controlador de nube te permite tener un control total sobre los dispositivos de la red, garantizando un rendimiento óptimo y una administración sencilla desde cualquier lugar.
• Gestión Centralizada: Controla todos tus dispositivos de red desde una única plataforma en la nube.
• Fácil Instalación: Configuración rápida y sencilla sin necesidad de expertos en IT.
• Escalabilidad: Amplía tu red fácilmente conforme crecen tus necesidades empresariales.
• Seguridad Avanzada: Mantén tu red protegida con las últimas características de seguridad.
• Monitoreo en Tiempo Real: Accede a estadísticas y rendimiento de la red en tiempo real.
Ideal para empresas que requieren una solución de redes confiable y de alta disponibilidad, el Omada Cloud Controller OC200(UN) es la herramienta perfecta para mantener tu infraestructura de TI bajo control. Simplifica la gestión de red y mejora la conectividad de tus dispositivos con este dispositivo avanzado.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Características	
Tipo de antena	Interno
Desempeño	
Panel de control	No
Procesador incorporado	Si
Frecuencia del procesador	1200 MHz
Número de procesadores instalados	1
Memoria interna	1024 MB
Tipo de memoria interna	DDR3
Memoria Flash	4000 MB

Conexión	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Algoritmos de seguridad soportados	SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Soporte VLAN	Si
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Consumo de energía (max)	11,3 W
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	100 mm
Profundidad	98 mm
Altura	25 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de instalación rápida	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	L3 ManagementMulti-SSIDLoad BalancingBand SteeringAirtime FarinessBeamformingRate LimitWireless ScheduleQoS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990