TL-WA801N 300Mbps Wireless N Access Point

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WA801N · SKU: VEN-032052 · EAN: 0845973099831



Descripción

El Punto de Acceso Inalámbrico TP-Link TL-WA801N es la solución ideal para ampliar tu red y ofrecer una cobertura inalámbrica rápida y fiable. Con una velocidad de hasta 300Mbps, este dispositivo permite la conexión eficaz de múltiples dispositivos, ideal para hogares u oficinas con alta demanda de internet.

• Velocidad Inalámbrica: Hasta 300Mbps.
• Modos de Operación: Punto de acceso, WISP, Cliente, Repetidor.
• Antenas: Dos antenas externas de alta ganancia para mejor cobertura.
• Seguridad: Soporta métodos de encriptación WPA/WPA2 para una conexión segura.
• Instalación Sencilla: Configuración rápida mediante un asistente web intuitivo.

Este punto de acceso es perfecto para expandir la red en lugares donde la señal de tu router principal no llega, permitiendo una conexión estable en toda tu casa u oficina. Con el TP-Link TL-WA801N, disfrutarás de una experiencia de navegación fluida, ideal para streaming, juegos y trabajo remoto.

Especificaciones técnicas

Características	
2,4 GHz	Si
5 GHz	No
6 GHz	No
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Si
Aislamiento inalámbrico	Si
Potencia de transmisión (FCC)	20 dbm
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC, filtro de direcciones	Si
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs

Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Si
Protocolos	
Protocolos de gestión	SNMP
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0,6 A
Diseño	
Ubicación	Piso, Mesa
Color del producto	Blanco
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Antena	
Tipo de antena	Externo
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Cantidad de antenas	2
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Peso y dimensiones	
Ancho	181,6 mm
Profundidad	129,5 mm
Altura	36,2 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	310 mm
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	70 mm
Peso del paquete	620 g
Contenido del embalaje	
Adaptador AC incluido	Si
Incluye adaptador PoE	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	Si
Otras características	
Distancia de funcionamiento máximo	30 m
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990