Tapo C100(EU).Home Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C100 · SKU: VEN-032053 · EAN: 0840030700507



Descripción

La cámara de seguridad Tapo C100 es la solución ideal para proteger tu hogar. Diseñada para brindarte tranquilidad, esta cámara Wi-Fi se conecta fácilmente a tu red, permitiéndote monitorear tu espacio desde cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil.

• Resolución de video clara y nítida.
• Conectividad Wi-Fi para acceso remoto.
• Función de detección de movimiento.
• Visión nocturna para seguridad 24/7.
• Interacción bidireccional para comunicación en tiempo real.

Ideal para la vigilancia de interiores, la Tapo C100 es perfecta para mantener un ojo en tus seres queridos y tus pertenencias. Con su fácil instalación y acceso en tiempo real, podrás sentirte seguro en todo momento.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Modo día / noche	Si
Frecuencia de operación	2400 MHz
Certificación	CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, JPA, VCCI, IC, RoHS, KC, CB
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Cámara fotográfica	
Ángulo de campo de visión (FOV)	105°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")

Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Distancia focal fija	3,3 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	9 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos de compresión de video	H.264
Formato de vídeo soportado	1080p
Velocidad de cuadro	15 pps
Máscara de privacidad	Si
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP ,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	150 Mbit/s
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	128 GB
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Detección de movimiento en video	Si
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WEP, WPA, WPA2-PSK
Protección de privacidad	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC

Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	67,6 mm
Profundidad	54,6 mm
Altura	98,9 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	175 mm
Profundidad del paquete	145 mm
Altura del paquete	64 mm
Peso del paquete	260 g
Sostenibilidad	
Certificados de conformidad	RoHS
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Tornillos incluídos	Si