Tapo C200(EU).Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C200 · SKU: VEN-032054 · EAN: 8885021371757



Descripción

La cámara de seguridad Tapo C200 (EU) ofrece una solución efectiva para la vigilancia del hogar. Con su capacidad de rotación horizontal y vertical, permite un monitoreo completo de los espacios, asegurando que no se pierda ningún detalle. Su conectividad Wi-Fi facilita la visualización en tiempo real a través de la aplicación Tapo, brindando tranquilidad a los usuarios. Además, cuenta con visión nocturna, lo que garantiza una supervisión continua, incluso en condiciones de poca luz. Ideal para proteger tu hogar y mantener un control constante sobre tu entorno.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Filtro de corte infrarrojo	Si
Frecuencia de operación	2400 MHz
Certificación	FCC, IC, CE, NCC
Diseño	
Factor de forma	Esférico
Tipo de montaje	Techo/Escritorio
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Sistema
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	Si
Control de inclinación de la cámara	Si
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	360°

Ángulo de visión de la lente, vertical	114°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Apertura máxima	2,4
Distancia focal fija	4 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	12 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos de compresión de video	H.264
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	1080p
Grabación de vídeo	Si
Velocidad de cuadro	30 pps
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Protocolos de red compatibles	WEP, WPA/WPA2-PSK
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	150 Mbit/s
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	

Detección de movimiento en video	Si
Características de administración	
Administrado a través de la nube	Si
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%