VIEWSONIC Proyector PA503W WXGA/4000L/HDMI/VGAX2/PARLANTES/R

Marca: Viewsonic · MPN: PA503W · SKU: VEN-032117 · EAN: 0766907904918



Descripción

Viewsonic PA503W. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DMD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 22 - 24.1 mm, Rango de apertura: 2,56 - 2,68. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones técnicas

Proyector	
Compatibilidad de tamaño de pantalla	762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo	1 - 10,98 m
Brillo de proyector	3800 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	DMD
Resolución original del proyector	WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica)	22000:1
Número de colores	1,07 billones de colores
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40°
Tamaño de matriz	1,65 cm (0.65")
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Lámpara
Duración de la fuente luminosa	5000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	15000 h
Potencia de la lámpara	200 W
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)

Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Intervalo de longitud focal	22 - 24.1 mm
Rango de apertura	2,56 - 2,68
Capacidad de zoom	Si
Alcance de zoom	2.0:1
Relación de alcance	1.55-1.7
Compensar	100%
Vídeo	
Señal analógica	NTSC, PAL, SECAM
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo
Versión HDMI	1.4
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Entrada de audio para PC	Si
Salida de audio para PC	Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	3
Número de puertos HDMI	1
Entrada de video compuesto	1
Puerto DVI	No
Enlace de alta definición móvil (MHL)	No
Entrada de CA	Si
Conexión	
Smart TV	No
Ethernet	No
Wifi	No
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Características	
Interactivo	No
Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
HDCP	Si
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Número de lenguajes OSD	22
Nivel de ruido	31 dB
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si

Potencia estimada RMS	2 W
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Presentación
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Blanco
Ubicación	Escritorio, Techo
Exhibición	
Pantalla incorporada	No
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	260 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100-240 V