VIEWSONIC Proyector PA503S SVGA/4000L/HDMI/VGAX2/PARLANTES/U

Marca: Viewsonic · MPN: PA503S · SKU: VEN-032449 · EAN: 0766907904710

Descripción

Viewsonic PA503S. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 4500 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Zoom óptico: 1,1x. Señal analógica: NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones técnicas

Proyector	
Compatibilidad de tamaño de pantalla	762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo	1,1 - 13 m
Brillo de proyector	3600 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	DLP
Resolución original del proyector	SVGA (800x600)
Relación de aspecto nativa	4:3
Número de colores	1,073 billones de colores
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40°
Tamaño de matriz	1,4 cm (0.55")
Tipo de matriz	DMD
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Lámpara
Duración de la fuente luminosa	4500 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	15000 h
Potencia de la lámpara	190 W
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Capacidad de zoom	Si
Tipo de zoom	Manual
Zoom óptico	1,1x
Relación de alcance	1.96 - 2.15:1
Vídeo	
Señal analógica	NTSC, PAL, PAL 60, SECAM

3D Ready	Si
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo
Versión HDMI	1.4
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Entrada de audio para PC	Si
Salida de audio para PC	Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	3
Número de puertos HDMI	1
Entrada de video compuesto	1
Puerto DVI	No
Entrada de CA	Si
Conexión	
Ethernet	No
Wifi	No
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Características	
Certificación	FCC (ICES-003), cTUVus
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	2 W
Número de altavoces incorporados	1
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Negocios
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Gris, Blanco
Ubicación	Escritorio
Ranura para cable de seguridad	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Exhibición	
Pantalla incorporada	No
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	260 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 1499 m
Peso y dimensiones	
Ancho	294 mm
Profundidad	218 mm